

INSTRUKTION FÖR KONTROLL AV VIRKETS MÄRKNING

ALLMÄNT

Märkningen av virket syftar till att skydda äganderätt i ledet skog - mätplats. Detta förutsätter att märkningen utförs snarast efter eller i samband med terrängtransport till avlägg.

KONTROLL VID MÄTNING

Vid inmätning av rundvirke med ursprung från VMF Nords verksamhetsområde kontrolleras att märkning beträffande **färg, virkets märkning** och eventuell **symbol** överensstämmer med **virkesorderns** uppgifter och med nedanstående **krav** på utförande. Om avvikelser ej kan förklaras med intyg från representant för mätbeställare/säljare, vägras mätning.

Punkt(.), komma (,), bindestreck (-) på stocken skall ej beaktas vid kontroll av märkning. Ex. om virket är märkt 123-4 skall kontroll ske mot 1234.

Virke med skilda identitetsmärkningar i samma mätparti vägras mätning.

Obs! Vid leverans mellan industrier får skilda identitetsmärkningar förekomma, om det av virkesordern framgår att det är en sådan leverans.

Virke, som mätningsvägrats på grund av lasten är omärkt eller felaktigt märkt, får avlämnas på mätplatsen för vidare utredning, om utrymme finns.

Undersökningen kring i vilken omfattning virke är felmärkt, eller hur ofta transportör visar fram fel virkesorder avslutas.

REKOMMENDATIONER OCH KRAV PÅ MÄRKNINGENS UTFÖRANDE INOM VMF NORD

Allmänna rekommendationer

- Vid märkningen används stämpel med tilldelad märkfärg. För att lätt kunna avläsas rekommenderas att siffrorna är minst 3,5 cm höga och att ca 5 % av stockantalet blir märkta.
- **Det är endast bokstäverna a-z (små bokstäver), A-Z (stora bokstäver) eller siffrorna 0-9** som är tillåtna i fältet ”virket märkt” på virkesordern. Punkt (.), komma (,), bindestreck (-), mellanslag eller andra får ej användas.
- Virket skall vara märkt innan lastbilstransport sker från avlägget.
- Märkningen skall utföras så, att minst en tydlig läsbar stämpel finns i varje mätenhet. För mätmetod 3 utgör varje trave/deltrave en mätenhet. För övriga mätmetoder utgör det virke som omfattas av samma redovisningsnummer en mätenhet.
- Som reservmetod, där ej stämplingskrav föreligger, accepteras märkning med penna eller krita med tilldelad märkfärg.

Stämplingskrav

Det föreligger ett generellt stämplingskrav för allt virke med ursprung 1,2,4,5,6 och 7 som skall levereras till mottagningsplats med bildmätning.

Följande företag har också på bemannade mätplatser stämplingskrav på olika ursprung för sitt virke där ovanstående reservmetod ej får användas:

<i>Företag</i>	<i>Ursprung</i>
Sveaskog	1
SCA Skog	1, 2, 4, 5, 6 och 7
Holmen Skog, Rg Örnsköldsvik (internnr 1)	1, 2 och 4

Märkfärger (krav)

I enlighet med föreningens stadgar, 5 §, har nedanstående äganderättsfärger registrerats.

<i>Företag</i>	<i>Färg</i>	<i>Rekommenderad NCS kod</i>
Allmänningar i Norrbotten	ljusblå	S 0540-B
Billerud Skog	brun (B + siffror)	S 5020-Y70R
Fria Skog	svart (F + siffror)	S 9500
Gällö Skog	violett (G + siffror)	S 4040-R50B
Härnösands Stift Egendomsnämnden	vinröd	S 4050-R20B
Holmen Skog	svart	S 9500
Norra Skogsägarna	grön	S 4050-G10Y
Norrskog	grön	S 4050-G10Y
Nätraälvens Virkesförsäljningsförening	grön (NV + siffror)	S 4050-G10Y
Persson Invest	brun	S 5020-Y70R
Primaskog	violett (P + siffror)	S 4040-R50B
Rödins Trävaru	violett (R + siffror)	S 4040-R50B
SCA Skog	röd	Ingen kod
SCA Skog	klarblå	S 1560-R90B
Skellefteå Kraft	vinröd (S + siffror)	S 4050-R20B
Skogssällskapet	ljusblå	S 0540-B
Skogssällskapet Norrbotten	ljusblå (S + siffror)	S 0540-B
Statens Fastighetsverk	orange (F + siffror)	S 1080-Y50R
Stöde Skog	svart (S + siffror)	S 9500
Sveaskog	mörkblå	S 4050-R80B
Sågverk (exkl. företag ovan)	violett	S 4040-R50B
Övriga företag	orange	S 1080-Y50R

Ovanstående tilldelade färger kan kombineras med eventuell symbol för aktuellt företag.

VMF Nord ek för



Torbjörn Näslund